


無人機向け組み込み型 非接触決済ターミナル


PAX IM10



Powered by
Prolin



PCI 5
SRED



QR
Scanner



Contactless



FeliCa



IP56
IK08


◆組み込みを考慮したデザインと性能

- 反射防止型2.8インチディスプレイ
- 耐環境性能 (IP56/IK08)
- インターフェイスはJVMA仕様を採用
※JVMA: 日本自動販売システム機会工業会


◆非接触キャッシュレス決済に対応

- 非接触クレジットカード決済 (NFC決済)
- 電子マネー (FeliCa決済)
- QRコード決済

PAX IM10は様々な無人自動機のタッチ決済対応を実現



自販機/券売機精算機



コインランドリー
コインロッカー



QRコード決済



電子マネー決済

非接触クレジットカード決済

タッチ決済対応

無人機キャッシュレス対応サービス「JMMS」に対応パッケージ

PAX IM10はJMMSに対応し、無人自動機のキャッシュレス化をご支援します



2次元コード(QRコード)



電子マネー



非接触ICクレジット



PAX IM10の主な仕様

OS	Prolin 2.7 (LinuxベースOS)	SAMスロット	SAM×2
CPU	Cortex-A7	入力キー	正面：物理ボタン×4 背面：メンテナンスボタン、売上締めボタン
メモリ	128MB Flash + 256MB DDR RAM	オーディオ	スピーカー×1
ディスプレイ	2.8インチ TFT LCD 320×240ピクセル	通信ポート	USBタイプA (ホスト)、USBタイプB (スレーブ)、LAN (RJ45)、F-BOXポート (RJ45)、デジタル入出力 (6pinコネクタ)、JVMAポート
非接触リーダ	NFCコンタクトレス (ISO 14443 type A/B, JIS X 6319-4) Felica(ISO/IEC 18092 NFC Type-F)	寸法 (LxWxH)	110×145×84mm
QRリーダ	1D/2D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar, Code128, Code39, QR code他) 30万画素	重量	動作温度：-20℃～70℃ 保管温度：-30℃～70℃ 湿度：5%～95% (結露なし)
コミュニケーション	LAN、Bluetooth 5.0 (オプション) Wi-Fi 2.4GHz/5GHz (オプション) 3G/4G (オプション, CM20接続時)	適合規格	PCI PTS 5.x SRED, EMV Contactless L1, FeliCa (Mクラス), MasterCard Contactless L2, Visa pay Wave L2, American Expresspay L2, Discover D-PAS L2, JCB J/Speedy L2, MasterCard TQM, IP56, IK08, FCC, IC, UL, RoHS, CE, CSEC, UKCC, VCCI, TELEC, JATE, MIC

※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。 ※一部画像はハメコミ合成です。 ※記載の会社名、ロゴ並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【PAX Technology社製品販売店】

PAYサービス株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4日本橋蛸殻町東急ビル

TEL.03-3663-5260(代) E-mail. info@payservice.co.jp

<http://www.payservice.co.jp/>