

Android搭載
キャッシュレス・ターミナル

PAX A920J



◆あらゆるキャッシュレスに対応

- 接触クレジットカード決済
- 非接触クレジットカード決済 (NFC決済)
- 電子マネー (Felica決済)
- QRコード決済

◆PCI-PTS 5.x認定の優れたセキュリティ性

◆Android搭載

◆さまざまな通信方式

- LTE(docomo/softbank)
- WiFi/Bluetooth

◆5インチカラータッチパネル

◆Android業務アプリケーションを搭載可

◆リモート管理ツール PAXSTOREに対応

PAX A920Jは多様な運用を可能とするECOシステムを提供

PAX A920Jはキャッシュレス対応をベースに、多様なAndroid業務アプリケーションの併用が可能



Android業務アプリケーション

(ポイントアプリ、POSアプリ、オーダーアプリ、ECとの連携アプリなど)



接触クレジットカード決済

電子マネー決済

非接触クレジットカード決済

QRコード決済

キャッシュレス対応

多才な端末管理を実現するPAXSTOREに対応

PAX A920はPAXSTOREで端末に関する全ての設定・管理・コントロール・配信の制御が可能



PAX A920Jの主な仕様

OS	Android 7.1.2版 PayDroid	オーディオ	スピーカー、マイク
CPU	アプリ用CPU: Quad-core Cortex-A7, 1.1GHz セキュアCPU: Cortex-M4	外部I/F	1 × TypeC-USB (OTG)
メモリ	1GB DDR + 8GB eMMC	プリンタ	感熱ロール紙: 58mm幅 × 40Φ / 印字速度: 80mm/秒
ディスプレイ	5インチSuperTFT静電容量式カラータッチパネル (720 × 1280)、電子署名対応、LEDバックライト	カードスロット	SAMカード × 2、SIMカード × 1 MicroSD × 1 (最大容量128GBまで拡張可)
カードリーダー	磁気カード / ICカード / 非接触	アクセサリ (オプション)	-L920-BM: クレードル (充電+LAN × 1, RS232 × 1, USB × 2) -PS200ポールスタンド -シリコン保護カバー -ショルダーストラップ付レザーケース
インジケータ	ICリーダー用 / 非接触リーダー用4色LED	動作環境	動作温度: -10~50°C / 湿度: 10~95% (結露なし) 保存温度: -20~70°C / 湿度: 5~95%
ボタン	1 × ON/OFF、2 × ショートカットキー	電源	入力: 100~240V AC、50Hz/60Hz 出力: 5.0V DC、2.0A
人工衛星測位	GPS	寸法/重量	175.7(L) × 78(W) × 57(H) mm / 458g (バッテリー含)
通信	LTE、Bluetooth4.0、WiFi:802.11b/g/n	認証規格	PCI PTS 5.x (SRED), EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, RoHS, Visa payWave, Mastercard Contactless, American Express, Discover D-PAS, JCB J/SpeedyL2, IC, FCC, MasterCard TQM, Interac Flash L2, EFTPOS L2, PTCRB, ABECS, CSEC, APCA, UL, CE, Anatel, 技適(JATE/TELEC), PSE, FeliCa(Mクラス), VCCI-B, docomo IOT(*), SoftBank IOT(*) *型式: A920-3AW-RD5-26EJ以降より対応
カメラ (スキャナ)	前部: 30万画素 背部: 500万画素オートフォーカス 1D/2Dコード読取対応		
バッテリー	大容量Li-Ionバッテリー、5,250mAh、3.7V		

※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。 ※一部画像はハメコ合成です。 ※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【PAX Technology社製品販売店】

PAYサービス株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4日本橋蛸殻町東急ビル

TEL.03-3663-5260(代) E-mail. info@payservice.co.jp

<http://www.payservice.co.jp/>