

Android搭載
プレミアム・スマート POS

PAX A920MAX



リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載した
エコ・フレンドリーなスマートPOS

- ◆Android 10 based PayDroid搭載
- ◆6.5インチ カラータッチパネル搭載
- ◆さまざまな通信方式
 - 4G(docomo/softbank/au)
 - WiFi/Bluetooth
- ◆Android業務アプリケーションを搭載可
- ◆リモート管理ツール MAXSTOREに対応

- ◆あらゆるキャッシュレスに対応
 - 接触クレジットカード決済
 - 非接触クレジットカード決済 (NFC決済)
 - 電子マネー (Felica決済)
 - QRコード決済
- ◆PCI-PTS 6.x認定の優れたセキュリティ性

高速の演算処理とスループットでマルチタスク機能を強化



リン酸鉄リチウムイオン電池の採用によりサステナビリティに配慮



リン酸鉄リチウムイオン電池は、従来のリチウムイオン電池に比べ、熱安定性が高く、安全に動作。
1回の充電での駆動時間、待機時間も長くなり、充放電サイクル回数は約2倍。
長寿命のため、環境負荷軽減にもつながります。

- さらに高められた安全性
- 高いエネルギー効率 急速チャージ
- 製品サイクルの長期化 環境負荷低減

PAX A920MAXの主な仕様

OS	PayDroid (Android 10ベース)	オーディオ	スピーカー×1/マイク×1/ブザー×1
CPU	Cortex-A53 Quad-Core、1.3GHz (アプリケーション) +セキュリティ用CPU	プリンタ	印字速度：80mm/秒 印紙幅：58mm、用紙直径：40mm
メモリ	2GB DDR + 16GB フラッシュメモリ Micro SDスロット、最大128GB対応	カードスロット	Micro SIM×1 + Mini SIM (またはPSAM) ×1 + PSAM×1 オプション：eSIM
ディスプレイ	カラーディスプレイ (6.5インチ) 720×1600ピクセル (HD+)、大画面タッチパネル	測位衛星	GPS、AGPS
カードリーダー	磁気カード/ICカード/非接触IC (NFC/Felica)	周辺ポート	USB Type-C×1、POGO PIN×6
カメラ	フロントカメラ：30万画素固定焦点 リアカメラ：500万画素オートフォーカス (LEDフラッシュ付) オプション：30万画素バーコードスキャナ	動作環境	動作温度：-10°C~50°C 保管温度：-20°C~70°C 相対湿度：5%~95% (結露なし)
通信	4G (FDD-LTE/TDD-LTE) / 3G (WCDMA) Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz + Bluetooth®5.0	寸法/重量	187(L)×80(W)×60.4(D)mm/約413g (電池含む)
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 2500mAh、6.4V 16Wh (5000mAh/3.2V相当)	アダプタ	入力：100 - 240V AC 50Hz / 60Hz 出力：5.0V DC 2.0A
入力キー	電源ボタン×1、音量+ボタン×1、音量-ボタン×1、 ショートカットボタン×1	認証規格	PCI PTS 6.x (SRED)、EMV L1&L2、EMV Contactless L1、 Mastercard PayPass、Visa PayWave、UPI qUICS、 American ExpressPay、Discover D-PAS、JCB J/SPEEDY、 Interac Flash、TQM、CE、RoHs、FCC、IC、UL、PTCRB、 PURE、CB、技適 (JATE/TELEC)、Felica (Mクラス)、 VCCI
アクセサリ	5V/2Aアダプタ、USB Type C変換ケーブル オプション：L920MAX-BC 充電ベース/L920MAX-BM 充電+多機能ベース/L920MAX-BE 充電+無線LANベース		

※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。※一部画像はハメコミ合成です。 ※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【PAX Technology社製品販売店】



PAYサービス株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4日本橋蛸殻町東急ビル
TEL.03-3663-5260(代) E-mail. info@payservice.co.jp

<http://www.payservice.co.jp/>